

Trạm hàn dòng ST



Chức năng

- Khóa nhiệt độ.
- Có chức năng cảnh báo bằng tiếng bíp.
- Hiệu chuẩn nhiệt độ được kiểm soát bởi MCU.
- Menu thân thiện với người dùng cho phép cài đặt hệ thống dễ dàng.
- Có đế sắt riêng biệt để tiết kiệm diện tích và cố định dễ dàng hơn.
- Các nút (1,2,3) để cài đặt trước hoặc chuyển đổi nhiệt độ sử dụng.
- Lò sưởi điện áp thấp được tách ra khỏi nguồn điện để giữ cho việc hàn an toàn hơn.

Mô tả chi tiết:

Hình ảnh sản phẩm			
Sản phẩm	ST-80		
Điện áp đầu vào	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz		
Công suất	80W		
Phạm vi nhiệt độ	150°C~480°C		
Nhiệt độ ổn định	±2°C (trong nhiệt độ không tải)		
Kiểu tay cầm	SP-80		
Tips hàn	T900-B		
Bộ gia nhiệt	Bộ gia nhiệt gồm 4 lõi hiệu suất cao HS-3080		
Danh sách đóng gói	Đơn vị chính: 1 đơn vị	Giá giữ sắt: 1 PCS	
	Bản hướng dẫn: 1 PCS		
	Bộ tay cầm: 1 PCS	Dây AC: 1 PCS	
	Miếng bọt biển làm sạch: 1 PCS		
Tiêu chuẩn đóng gói	Kích thước hộp bên trong: 31.5x27x15.2(cm) N.W.: 2.09kg G.W.: 2.32kg Hộp carton: 6 sản phẩm/hộp Kích thước hộp lớn: 55.5x33x48(cm) N.W.: 14.4kg G.W.: 15.4kg		
Ứng dụng	Viện	Doanh nghiệp	Giáo dục và thực hành
	Bảo trì	Sở thích	